

Углошлифовальные машины

Комплект поставки:

Антивибрационная дополнительная рукоятка, шайба упорная, гайка зажимная, ключ специальный, пластиковый кейс.



Фиксация шпинделя для удобной замены абразивного диска

Оптимальное расположение вентиляционных отверстий

Щеткодержательный узел - устойчив против пыли



Котвенные подшипники – пылезащитные легкоконтактные уплотнительные кольца

Редукторная коробка с новым дизайном. Сделана из легкого и прочного магниевого сплава

Задняя рукоятка - улучшена эргономичность для удобного захвата – с пластиковым покрытием

Многофункциональный переключатель, обеспечивающий блокировку от непроизвольного пуска. Защита от непроизвольного включения при утечке питания.

Мощный надежный ел.двигатель с улучшенной вентиляцией



Защитный кожух диска обеспечен механизмом для быстрого безинструментного фиксирования

Антивибрационная дополнительная рукоятка



Трехпозиционное присоединение на дополнительной рукоятки

Технические данные

Модель:	M 2400 MB 2400P	MA 2400 MBA 2400P
Потребляемая мощность:	2400 Вт	2400 Вт
Скорост вращения на холостом ходу:	8500 мин ⁻¹	6600 мин ⁻¹
Диаметр диска для шлифования и резки:	Ø180 мм	Ø230 мм
Резьба веретена:	M14	M14
Диаметр присоединительной шейки:	Ø68	Ø68
Вес	6.0 кг	6.2 кг



MB 2400P, MBA 2400P

MB 2400P, MBA 2400P